

Beachflag Anleitung

Dateiformat:	Als Druckdatei bevorzugen wir PDF, EPS oder AI Dokumente (bis Adobe CS6). Möglich sind aber auch PSD oder TIFF-Dateien.
Farben:	Alle Dateien sollten in CMYK angelegt sein. Bei Flächen/Volltonfarben können Sie die Farben in Pantone-Coated angeben, somit haben wir einen genauen Vergleichswert (Druck ist aber in CMYK). Bilder in RGB werden automatisch einer standardisierten Farbumwandlung unterzogen wodurch Farbverschiebungen auftreten können. Abhängig vom Bedruckstoff können die Farben im Druck leichte Abweichungen aufweisen.
Farbprofil:	ISO Coated v2 300%
Schriften:	Schriften müssen eingebettet oder in Pfade konvertiert sein.
Auflösung:	mind. 120dpi (im Massstab 1:1)

Beschnittzugabe

Vergrössern Sie randabfallende Grafiken mindestens bis zu dieser Linie um unerwünschte weisse Ränder beim Zuschchnitt zu vermeiden.

Schnitt

Entlang dieser Linie wird das Material geschnitten. Für wichtige Texte und Grafiken empfehlen wir einen Mindestabstand von 50mm zu dieser Linie.